



| | | | | | | |
|----|---------|-----|---|--------|-----------|--|
| | | | irregularidades de solda, rebarbas arredondados os cantos agudos. Para fabricação do colchão é indispensável atender às especificações técnicas e recomendações das normas vigentes específicas para cada material. | | | |
| 29 | UNIDADE | 10 | CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL | 623,33 | | |
| 30 | UNIDADE | 1 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESENTE GIRATORIA PRETA RECLINÁVEL BRAÇOS DE APOIO FIXO ACABAMENTO CROMADO SUPORTA ATÉ 120KG REVESTIMENTO EM COURO PU, 74CM ALTURA 123VM 114CM REGULAGEM DE ALTURA A GAS PROFUNDIDADE 64CM | 870,00 | | |
| 31 | UN | 40 | CADEIRA DE PLÁSTICO QUADRADA CAPACIDADE DE PESO ATÉ 150KG | 88,33 | suprimido | |
| 32 | UNID | 500 | CADEIRA DE PLÁSTICO, BRANCA RESISTENTE MATERIAL APROVADO EM TESTE DE LABORATÓRIO DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO | 81,67 | suprimido | |
| 33 | UN | 30 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA espuma laminada, braços e perfil em PVC, medidas aprox. A: 1,02m L: 0,60m P:0,60m | 836,67 | | |
| 34 | UNIDADE | 5 | CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA INFANTIL, TAMANHOS INFANTIL E JUVENIL ENCOSTO PLANO, ASSENTO ANATÔMICO, APOIO DE TRONCO PLANO, APOIO DE CABEÇA, APOIO DE PÉS BANDEJA, CINTO PEITORAL CAMISETA, APOIO DE BRAÇO, ABDUTOR REMOVÍVEL, FAIXA PARA OS PÉS, CINTO PÉLVICO, MESA AVD, COURVIN - NYLON, TAMANHOS | 693,33 | | |
| 35 | UND | 60 | CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA | 193,33 | | |
| 36 | UNID | 75 | CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA COMPENSADA, COM ESPUMA INJETADA ECONOMICA, PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, ESTRUTURA FIXA PALITO (QUATRO PES EM TUBO DE AÇO 3/4 DE POLEGADA) COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON. ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM PINTURA EPOXI-PO NA COR PRETA. DIMENSÕES DO ASSENTO APROXIMADAS: 420 MM (LARGURA) X 390 MM (PROFUNDIDADE) X 27 MM (ESPESSURA) DIMENSÕES DO ENCOSTO APROXIMADAS: 350 MM (LARGURA) X 270 MM (PROFUNDIDADE) X 17 MM (ESPESSURA) | 203,33 | | |
| 37 | UNID | 19 | CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA INJETADAS | 836,67 | | |
| 38 | UNID | 5 | CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, C/ESPUMA DE ASSENTO E ENCOSTO INJETADA MÍNIMO 10MM EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA DE RASGO E DENSIDADE | 426,67 | | |
| 39 | UND | 24 | Cadeira para reunião - (C7) Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m ³ , com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico emalta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxipó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável Assento da cadeira: | 190,00 | | |